

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson
Stylus Pro 4900



Epson Stylus Pro 4900

En kombination av provtrycksmöjligheter, höga utskriftshastigheter, höga automatiseringsnivåer och en superbred färgskala gör Epson Stylus Pro 4900 till en riktigt produktiv arbetshäst för det lilla kontoret eller studion.

Denna kompakta 17-tums produktionsskrivare sätter en ny standard för färgnoggrannhet för pre-press, förpackningar, design, kommersiell fotografering och konstreproduktioner. Med 98 % täckning av PANTONE®*-skalan har Stylus Pro 4900 oöverträffad färgkonsekvens och exakt färgmatchning och Epsons 11-färgs UltraChrome HDR-bläck och Advanced-TFP-skrivhuvud garanterar ett proffsigt resultat varje gång.

Stylus Pro 4900:s automatiska färgcertifiering och kalibrering ger provtryck i högsta kvalitet. Tillvalet inbyggd SpectroProofer skapar konsekvent, repeterbar färgexakthet vid användning av olika media och snabb uppmätning av kontrollremсор och färgskalor då ICC-profiler skapas och vid verifiering av utskriftsresultaten.

Med produktionshastigheter på upp till 30 m² i timmen och minimala underhålls krav erbjuder Stylus Pro 4900 studioproduktivitet. Den frontmatade papperskassetten med hög kapacitet förenklar inmatningsarbetet och automatiska pappersbyten innebär att ingen tid går till spillo vid byte mellan ark och papper på rulle. Skrivaren byter automatiskt mellan förinställt foto och matt svart bläck och alla bläck finns i högkapacitetspatroner för färre byten och bättre ekonomi.

Stylus Pro 4900 kan skriva på olika typer av media upp till 1,5 mm tjocklek, inklusive tjockt fotopapper eller presentationspannåer, canvas och fint konstpapper, och pappersmatningen inkluderar kassett, topp- och frontmatning av kartong och rulle.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Bred färgskala med upp till 98 % täckning av PANTONE®-skalan
- Automatisk färgidentifiering och kalibrering för konsekvent färgmatchning
- Automatiserad produktion med tillvalet inbyggd SpectroProofer
- Kapacitet för utskrifter på media upp till 1,5 mm tjockt
- Utskriftshastigheter på upp till 30 m² i timmen
- ENERGY STAR®-kvalificerad



Epson Stylus Pro 4900 med inbyggt tillval SpectroProofer

* PANTONE® tillhör Pantone LLC. 98 % återgivning av PANTONE FORMULA GUIDE för bestruket papper baserat på Epson Proofing Paper White Semimatte utskrivet på Epson-skrivardrivrutin på 2 880 x 1 440 dpi. PANTONE®-återgivningen kan variera med tredjeparts RIP-program.

INNEHÅLL

- Epson Stylus Pro 4900
- 11 x 80 ml startkassetter
- Strömkabel
- CD-skiva med programvara
- Inställningsguide
- Provmedia
- Garantidokument

BLÄCKPATRONER

Epson Stylus Pro 4900 levereras med 80 ml startkassetter

● Fotosvart	(C13T653100)
● Cyan	(C13T653200)
● Vivid Magenta	(C13T653300)
● Gul	(C13T653400)
● Ljus cyan	(C13T653500)
● Ljus vivid magenta	(C13T653600)
● Ljussvart	(C13T653700)
● Mattsvart	(C13T653800)
● Ljust ljussvart	(C13T653900)
● Orange	(C13T653A00)
● Grönt	(C13T653B00)

Patronstorlekar: 200 ml

FÖR ATT FÅ BÄSTA RESULTAT BÖR DU ALLTID ANVÄNDA ÄKTA EPSON BLÄCK OCH PAPPER



myEpsonPrinter.eu

Häng med och håll kontroll på din skrivare via myEpsonPrinter.eu. Denna webbaserade lösning hjälper dig att administrera dina Epson storformatskrivare online. Du får åtkomst till aktuella uppgifter om status och jobbkostnad, får e-postavisering om sådant som låg bläcknivå, och kan alltså hålla dina skrivare på högsta produktivitetsnivå och maximalt kostnadseffektiva, var du än är.

Prenumerera på Epsons retur- och återvinningsprogram som medlem på myEpsonPrinter.eu, så kan du få ytterligare förmåner för att du returnerar dina tomma bläckpatroner. Mer information finns på www.myEpsonPrinter.eu

PRODUKTSPECIFIKATIONER

UTSKRIFTSTEKNIK Utskriftsmetod Konfiguration av munstycken Minsta bläckdroppevolym	Epson Micro Piezo Advanced TFP skrivhuvud 360 munstycken/10 kanaler 3,5 pl		
UTSKRIFTSUPPLÖSNING	2 880 x 1 440dpi		
BLÄCKSYSTEM	11-färgs Epson UltraChrome HDR-bläck Pk, Mk, (ink väljare) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y, O, G		
UTSKRIFTSKASTIGHET	Upp till 30 m ² i timmen		
PAPPERSHANTERING Lösark	A2 (17-tum), A3+, A3+, A3, A4, Letter		
Utskriftsmarginal för arkmedier	Läge 1: 3 mm (topp, sidor, botten); Läge 2: 3 mm (övre och sidor) 14 mm (nedre)		
Utskriftsmarginal för rullmedier	4 lägen tillgängliga; Standard: 3 mm för alla marginaler (topp, sidor, botten)		
Rulldimensioner	203 mm – 432 mm, (8 tum – 17 tum), A4 – A2+, 2-tums kärna/3-tums kärna		
Kant-till-kant ramfria rullmedia	Max 432 mm: 8 tum, 10 tum, 11 tum, 14 tum, 16 tum, 17 tum, 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8 tum, 11 tum och 420 mm kräver mellanlägg		
Kant-till-kant ramfria arkmedia	Höger och vänster kanter: 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 406 mm, 432 mm		
BLÄCKPATRONER	11 separata bläckpatroner Fotosvart C13T653100 Ljussvart C13T653700 Cyan C13T653200 Mattsvart C13T653800 Vivid Magenta C13T653300 Ljust ljussvart C13T653900 Gul C13T653400 Orange C13T653A00 Ljus cyan C13T653500 Grönt C13T653B00 Ljus Vivid Magenta C13T653600		
LJUSETS HASTIGHET	200 år		
KONTROLLPANEL	2,5-tum bakgrundsbelyst färg-LCD		
GRÄNSSNITT USB Ethernet TCP/IP	Höghastighets-USB – kompatibelt med USB 2.0-specifikationen 100 BASE-TX, 10BASE-T		
ELEKTRISK SPECIFIKATION Energiförbrukning Strömförsörjning	ENERGY STAR®-kvalificerad enligt Tier2 Vid drift: approx 52 W. Med tillvalet SpectroProofer: approx 55 W Växelström 100-240V 50/60 Hz		
OPERATIVSYSTEM	Windows XP/XP 64-bitar: Windows Vista 32/64-bitar: Windows 7 32/64-bitar: Mac OS 10.4.11 eller senare		
MINNE	Skrivare 256 MB, nätverk 64 MB		
MÅTT (B x D x H)	Förvaring: 863 x 766 x 406 mm Utskrift: 863 x 1 134 x 405 mm		
VIKT	52 kg		
LJUDNIVÅ	45 dB(A)		
PROGRAMVARA	Epson Driver med Layout manager Epson NetConfig, Epson Remote Panel, myEpsonPrinter.eu-förberedd SpectroProofer-verktyg		
GARANTI	1 års på-plats CoverPlus + tillval CoverPlus + förlängning till 3 år		

SPECIFIKATIONER FÖR TILLVALET SPECTROPROOFER

SPECTROPROOFER	ILS20EP/ILS20EPUV
MÅTT (B x D x H)	ca 697 x 179 x 268 mm
VIKT	ca 10 kg (inkl ILS)
GRÄNSSNITT	Anslut till skrivare med speciellt avsedd float-in-anlutning
STRÖMFÖRSÖRJNING	ingen kabel behövs
MEDIA	8 tum – 17 tum (B) x 10 tum – 600 mm (L)
MÄTOMRÅDE	8–50 Patches, media: 17 tum – 3 x 2 mm (B) x 12 mm – 600 mm (L)
PATCH-STORLEK	7 x 12 mm
STATIV	ca 10 kg
BAKSIDA	Vit/svart, installeras från baksida på stativet
KALIBRERINGSSTAPEL	Installeras från baksidan av stativ



myEpsonPrinter.eu