



**3M SCOTCH-WELD UK 7806 DISPLAYMOUNT ADHESIVE KRAFTIGT PERMANENT**

EG-nr: 265-151-9		
Ämnets klassificering: F,T,N; R:11 -45-65- 66-67-51/53		
BUTAN	106-97-8	3 - 7
EG-nr: 203-448-7		
Ämnets klassificering: F+; R12		
PENTAN	109-66-0	1 - 5
EG-nr: 203-692-4		
Ämnets klassificering: F+,Xn,N; R12-65-66-67-51/53		
ISOBUTAN	75-28-5	1 - 5
EG-nr: 200-857-2		
Ämnets klassificering: F+; R12		
ISOPENTAN	78-78-4	0.5 - 1.5
EG-nr: 201-142-8		
Ämnets klassificering: F+,N,Xn; R12-65-66-67-51/53		
N-HEXAN	110-54-3	0 - 0.4
EG-nr: 203-777-6		
Ämnets klassificering: F,Xn,N; R11-38-48/20-62-65-67-51/53		

**4 - FÖRSTA HJÄLPEN**

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Om symptom uppstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid inandning: Se till att den exponerade personen får frisk luft. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid förtäring: Framkalla ej kräkning. Ge den exponerade personen två glas vatten. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Kontakta läkare.

**5 - BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

Lämpliga släckmedel: Använd brandsläckare med klass B släckningsmedel (t.ex. pulver, koldioxid).

Exponeringsrisker vid brand: Tillslutna behållare som exponeras för värme vid brand kan explodera pga ökat tryck.

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning och sluten andningsutrustning.

### 3M SCOTCH-WELD UK 7806 DISPLAYMOUNT ADHESIVE KRAFTIGT PERMANENT

Speciella åtgärder (brand): Aerosolbehållaren innehåller brandfarligt material under tryck.

#### 6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personligt skydd: Se riskupplysningar i andra avsnitt. Ventilera utrymmet. Varning: En motor kan vara en antändningskälla och kan orsaka att antändbara gaser eller ångor i spillområdet kan antändas eller explodera. Om det kan göras säkert, placera den läckande behållaren i ett dragskåp eller välventilerat utrymme. Samla upp spill. Städa upp resterna. Placera den trasiga burken och det uppsamlade spillet i en stängd behållare som är godkänd för transport av farligt avfall.

Tillvägagångssätt: Se till att oskyddad personal lämnar området kring utsläppet. Släck alla antändningskällor. Ventilera utrymmet.

Destruktion: Se under punkt 13.

#### 7 - HANTERING OCH LAGRING

Oförenliga ämnen /material: Förvaras inte i stark värme.

Brandförebyggande åtgärder: Rök ej vid hantering av detta material. Brandfarlig flytande gas. Spraya inte nära flammor eller glödande material. Aerosolbehållaren innehåller brandfarliga gaser under tryck.

Hanteringsanvisningar: Punktera eller bränn ej behållaren, gäller även tömd behållare.

#### 8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden för exponering: Om produkten innehåller ämnen som har tilldelats svenska hygieniska gränsvärden anges de nedan. NGV= nivågränsvärde, TGV= takgränsvärde. Även de i föreskriften använda anmärkningarna anges. Se gärna AFS 2005:17 "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar" för mer information.

ACETON (67-64-1)  
AFS: NGV 600 mg/m<sup>3</sup>  
DIMETYLETER (115-10-6)  
AFS: NGV 950 mg/m<sup>3</sup>

Dokument nr 17-8671-4 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 005.00  
Ersätter 21/05/08 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 4 av 8

### 3M SCOTCH-WELD UK 7806 DISPLAYMOUNT ADHESIVE KRAFTIGT PERMANENT

PENTAN (109-66-0)  
AFS: NGV 1800 mg/m<sup>3</sup>  
ISOPENTAN (78-78-4)  
AFS: NGV 1800 mg/m<sup>3</sup>  
N-HEXAN (110-54-3)  
AFS: NGV 90 mg/m<sup>3</sup>

Rekommenderad ventilation: Använd punktutsug. Använd ej i begränsat utrymme med dålig eller ingen ventilation. Använd allmänventilation och/eller punktutsug så att luftföroreningar ligger under hygieniska gränsvärden och för att kontrollera dimma, ånga eller spray. Om ventilationen inte är tillräcklig, använd andningsskydd.

Andningsskydd: Undvik inandning av ångor, dimma eller spray.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt med ångor eller spraydimma.

Hudskydd: Skyddshandskar behövs normalt inte. Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.

Förtäring: Ät, drick eller rök ej vid hantering av denna produkt. Tvätta exponerade ytor noggrant med tvål och vatten.

#### 9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Vätska i aerosol Transparent-vit Stark keton lukt

Flampunkt = -46 C

Löslighet i vatten Olöslig

Densitet = 0.65

Ångdensitet >= 1

Flyktiga föreningar = 88.5 vikt %

#### 10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: Gnistor och/eller flammor.

Farliga omvandlingsprodukter: Vid rekommenderad användning förväntas inga farliga nedbrytningsprodukter. Farliga nedbrytningsprodukter kan uppkomma efter oxidation, upphettning eller reaktion med annat

### 3M SCOTCH-WELD UK 7806 DISPLAYMOUNT ADHESIVE KRAFTIGT PERMANENT

material. Vid förbränning: Koloxid Koldioxid

Stabilitet och reaktivitet: Riskfylld polymerisering sker ej. Stabil.

#### 11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Spray kan orsaka ögonirritation. Symptom kan vara rodnad, svullnad, smärta, tårade ögon och suddig eller dimmig syn.

Effekter vid hudkontakt: Mild hudirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad och klåda.

Effekter vid inandning: Spray kan orsaka irritation i andningsorganen. Symptom kan vara hosta, rinnande näsa, heshet, rossling, andningssvårigheter, smärta i hals och näsa, hosta blod och effekter som ej har med andningsorganen att göra såsom smärtande och tårfyllda ögon.

Effekter vid förtäring: Påverkan av mag/tarmkanalen: symptom är vanligtvis smärta i buken.

Övrig toxikologisk information: Påverkan på centrala nervsystemet: Symptom kan vara huvudvärk, yrsel, sömnhet, koordinationssvårigheter, illamående, nedsatt reaktionsförmåga, sluddrigt tal, upprymdhet och medvetlöshet.

#### 12 - EKOLOGISK INFORMATION

Miljöklassificering av produkten: Produkten klassificeras som miljöfarlig: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Följande miljöfarliga ämne/ämnen ingår: Nafta(petroleum), väteavsvavlade lätt, avaromatiserad, Petroleumnafta, vätebehandlade lätt, Pentan, Isopentan och N-hexan.

#### 13 - AVFALLSHANTERING

Destruktion: Behandlas som farligt avfall.

Förpackning: Helt tömd aerosolbehållare i metall kan lämnas till förpackningsinsamling ordnad av Metallkretsen AB.

### 3M SCOTCH-WELD UK 7806 DISPLAYMOUNT ADHESIVE KRAFTIGT PERMANENT

#### 14 - TRANSPORTINFORMATION

Transportklassificering: Information om produktens transportklassificering finner ni av datatekniska skäl på säkerhetsdatabladets sista sida.

Vissa säkerhetsdatablad som hämtas på internet innehåller ännu inte den sistasidan. Kontakta gärna miljöavdelningen vid behov av ytterligare information.

#### 15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

##### Märkning

Farosymboler: F+ (extremt brandfarligt)

Riskfraser: (R12) Extremt brandfarligt. (R66) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. (R67) Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. (R52/53) Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser: (3M S2017) Tryckbehållare. Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 grader C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. (S16) Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. (S2) Förvaras oåtkomligt för barn. (S51) Sörj för god ventilation. (S23C) Undvik inandning av ånga/dimma. (S24) Undvik kontakt med huden. (S61) Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Kommentar: Ingående petroleumdestillat behöver inte klassificeras R45 enligt bekräftelse från råvaruleverantören. Beredningar med hög viskositet, aerosolbehållare eller behållare med förseglad sprayanordning behöver ej märkas med R65. Halten aceton <20%. Halten petroleumdestillat (cas 92045-53-9 + 64742-49-0)<20%.

#### 16 - ANNAN INFORMATION

##### Ingående ämnens R-fraser

(R11) Mycket brandfarligt. (R12) Extremt brandfarligt. (R36) Irriterar ögonen. (R38) Irriterar huden. (R48/20) Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. (R51/53) Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (R62) Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

Dokument nr 17-8671-4 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 005.00  
Ersätter 21/05/08 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 7 av 8

**3M SCOTCH-WELD UK 7806 DISPLAYMOUNT ADHESIVE KRAFTIGT PERMANENT**

(R65) Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. (R66) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. (R67) Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Anledning till uppdatering: Ändringar/kompletteringar under punkt 1 och 15.

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.

Dokument nr 17-8671-4 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 005.00  
Ersätter 21/05/08 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 8 av 8

**3M SCOTCH-WELD UK 7806 DISPLAYMOUNT ADHESIVE KRAFTIGT PERMANENT**

TRANSPORTINFORMATION (forts. till punkt 14)

Anledning till uppdatering: Stor förändring av transportklassning.

GS-2000-3491-5

ADR/RID

UN1950 AEROSOLER, begränsad mängd, 2.1, 5F

IMDG-CODE

UN1950 AEROSOLS, 2.1 ,limited quantity

ICAO/IATA

UN1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1