

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
PROPAN	74-98-6	25 - 35
EG-nr: 200-827-9		
Ämnets klassificering: F+; R12		
PENTAN	109-66-0	10 - 20
EG-nr: 203-692-4		
Ämnets klassificering: F+,Xn,N; R12-65-66-67-51/53		
ICKE-FLYKTIGA KOMPONENTER	Trade Secret	10 - 20
NAFTA(PETROLEUM), VÄTEAVSVAVLAD LÄTT,	92045-53-9	5 - 15
AVAROMATISERAD		
EG-nr: 295-434-2		
Ämnets klassificering: F,Xi,N; R:11-38-51/53-65-67		
ACETON	67-64-1	7 - 13
EG-nr: 200-662-2		
Ämnets klassificering: F,Xi; R11-36-66-67		

Dokument nr 07-3850-0 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 004.00
 Ersätter 02/05/07 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 2 av 8

3M SCOTH-WELD UK9479 PHOTOMOUNT PERMANENT MONTAGELIM

PETROLEUMNAFTA, VÄTEBEHANDLAD LÄTT	64742-49-0	5 - 10
EG-nr: 265-151-9		
Ämnets klassificering: F,T,N; R:11 -45-65- 66-67-51/53		
C8 ISOPARAFFINER	90622-56-3	3 - 7
EG-nr: 292-458-5		
Ämnets klassificering: N; R51/53		
ISOPENTAN	78-78-4	3 - 7
EG-nr: 201-142-8		
Ämnets klassificering: F+,N,Xn; R12-65-66-67-51/53		
N-HEXAN	110-54-3	< 0.5
EG-nr: 203-777-6		
Ämnets klassificering: F,Xn,N; R11-38-48/20-62-65-67-51/53		
TOLUEN	108-88-3	< 0.02
EG-nr: 203-625-9		
Ämnets klassificering: F,Xn; R11-38-48/20-63-65-67		

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. Om symptom uppstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid inandning: Se till att den exponerade personen får frisk luft. Om symptom uppstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid förtäring: Framkalla ej kräkning om inte läkare instruerar detta. Ge den exponerade personen två glas vatten. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Kontakta läkare.

5 - BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Använd brandsläckare med klass B släckningsmedel (t.ex. pulver, koldioxid).

Exponeringsrisker vid brand: Ångor kan förflytta sig längre sträckor längs marken eller golvet till en antändningskälla och flamma upp.

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning och sluten andningsutrustning.

Speciella åtgärder (brand): Aerosolbehållaren innehåller brandfarligt material under tryck.

Dokument nr 07-3850-0 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 004.00
Ersätter 02/05/07 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 3 av 8

3M SCOTH-WELD UK9479 PHOTOMOUNT PERMANENT MONTAGELIM

6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personligt skydd: Se under andra rubriker i detta säkerhetsdatablad för information om hälsorisker, ventilation och personlig skyddsutrustning.

Tillvägagångssätt: Arbeta från kanterna på spillet och inåt. Täck med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgängligt oorganiskt absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Förslut behållaren. Se till att oskyddad personal lämnar området kring utsläppet. Släck alla antändningskällor. Ventilera utrymmet. Samla spill. Placera läckande behållare i dragskåp. Samla upp så mycket som möjligt av spillet. Städa upp rester med lämpligt lösningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Läs och följ säkerhetsinformationen på lösningsmedlets etikett och säkerhetsdatablad. Placera i en metallbehållare. Kassera uppsamlat material så snart som möjligt.

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

Oförenliga ämnen /material: Förvaras åtskilt från syror. Förvaras inte i stark värme. Förvaras ej i direkt solljus.

Brandförebyggande åtgärder: Rök ej vid hantering av detta material. Extremt brandfarlig vätska och ånga.

Explosionsförebyggande åtgärder: Hålls åtskild från värme, gnistor, flammor och andra antändningskällor.

Hanteringsanvisningar: Ät, drick eller rök ej vid hantering av denna produkt. Tvätta exponerade ytor noggrant med tvål och vatten. Undvik ögonkontakt med ångor eller spraydimma.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden för exponering: Om produkten innehåller ämnen som har tilldelats svenska hygieniska gränsvärden anges de nedan. NGV= nivågränsvärde, TGV= takgränsvärde. Även de i föreskriften använda anmärkningarna anges. Se gärna AFS 2005:17 "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar" för mer information.

Dokument nr 07-3850-0 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 004.00
Ersätter 02/05/07 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 4 av 8

3M SCOTH-WELD UK9479 PHOTOMOUNT PERMANENT MONTAGELIM

PENTAN (109-66-0)
AFS: NGV 1800 mg/m³
ACETON (67-64-1)
AFS: NGV 600 mg/m³
ISOPENTAN (78-78-4)
AFS: NGV 1800 mg/m³
N-HEXAN (110-54-3)
AFS: NGV 90 mg/m³
TOLUEN (108-88-3)
AFS: NGV 200 mg/m³(H)

Rekommenderad ventilation: Använd punktutsug. Använd spraybox eller punktutsug. Använd i välventilerade utrymmen. Om utsugningsventilation saknas, använd personligt andningsskydd. Använd ej i begränsat utrymme med dålig eller ingen ventilation. Använd allmänventilation och/eller punktutsug så att luftföroreningar ligger under hygieniska gränsvärden och för att kontrollera dimma, ånga eller spray. Om ventilationen inte är tillräcklig, använd andningsskydd.

Andningsskydd: Vid behov av andningsskydd rekommenderas följande: Filtrerande andningsskydd, hel- eller halvmask med gasfilter mot organiska ångor.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt med ångor eller spraydima. Följande ska bäras för sig eller i kombination för att förhindra ögonkontakt: Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Använd skyddsglasögon med indirekt ventilation.

Handskydd: Skyddshandskar gjorda av följande material rekommenderas: Polyetylen/etylenvinylalkohol

Hudskydd: Undvik hudkontakt.

Förtäring: Ät, drick eller rök ej vid hantering av denna produkt. Tvätta exponerade ytor noggrant med tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Vätska i aerosolbehållare Gul/vit Svag lösningsmedelslukt

Flampunkt cirka: -47 C

Löslighet i vatten Försumbar

Dokument nr 07-3850-0 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 004.00
Ersätter 02/05/07 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 5 av 8

3M SCOTH-WELD UK9479 PHOTOMOUNT PERMANENT MONTAGELIM

Densitet cirka: 0.6 (vatten=1)

Ångdensitet ≥ 1 (luft=1)

Flyktiga föreningar cirka: 85 %

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: Värme

Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning: Aldehyder Kolväten
Koloxid Koldioxid Keton

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Mild ögonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda och tårbildning.

Effekter vid hudkontakt: Kan absorberas genom huden i skadliga mängder.
Mild hudirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad och klåda.

Effekter vid inandning: Inandning kan påverka inre organ. Irritation i andningsvägarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nästäppa, huvudvärk, heshet eller näs-/halsont. Avsiktlig koncentrerad inandning kan vara skadlig eller livsfarlig.

Effekter vid förtäring: Kan absorberas efter förtäring och orsaka allvarliga systemhälsoeffekter. Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmärtor, upprörd mage, illamående, kräkning och diarré.

Reproduktionsskadande effekter: Produkten innehåller ett ämne/ämnen som kan orsaka fosterskador eller andra reproduktionsskador. (n-hexan, toluen)

Övrig toxikologisk information: Påverkan på centrala nervsystemet: Symptom kan vara huvudvärk, yrsel, sömnhet, koordinationssvårigheter, illamående, nedsatt reaktionsförmåga, sluddrigt tal, uppmärksamhet och medvetenhet. Långvarig eller upprepade exponering kan orsaka: Periferisk neuropati: Symptom kan vara stickningar eller domningar i kroppens yttersta delar, koordinationssvårigheter, svaghet i händer och fötter, darrningar och muskelförtvining.

Dokument nr 07-3850-0 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 004.00
Ersätter 02/05/07 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 6 av 8

3M SCOTH-WELD UK9479 PHOTOMOUNT PERMANENT MONTAGELIM**12 - EKOLOGISK INFORMATION**

Miljöklassificering av produkten: Vid hantering av denna produkt kan flyktiga organiska föreningar, VOC, avges. VOC bidrar till bildandet av marknära ozon och smog. Utsläpp bör därför minimeras.

Miljöriskbedömning av produkten: En försiktig riskbedömning av denna produkt tyder på låg miljörisk. Detta trots att ett eller flera ämnen i produkten innebär en känd eller möjlig miljöfara. Avsedd användning och korrekt avfallshantering leder sannolikt till att de miljöfarliga ämnena inte kommer ut i miljön i sådan omfattning och via sådana vägar att det skulle medföra negativ miljöpåverkan.

13 - AVFALLSHANTERING

Produkt i överlåtet skick: Behandlas som farligt avfall.
Aerosolbehållare.

Förpackning: Helt tömd aerosolbehållare i metall kan lämnas till förpackningsinsamling ordnad av Metallkretsen AB.

14 - TRANSPORTINFORMATION

Transportklassificering: Information om produktens transportklassificering finner ni av datatekniska skäl på säkerhetsdatabladets sista sida. Vissa säkerhetsdatablad som hämtas på internet innehåller ännu inte den sistasidan. Kontakta gärna miljöavdelningen vid behov av ytterligare information.

15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning

Farosymboler: F+ (extremt brandfarligt) N (miljöfarlig)

Riskfraser: (R12) Extremt brandfarligt. (R67) Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. (R66) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. (R51/53) Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Dokument nr 07-3850-0 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 004.00
Ersätter 02/05/07 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 7 av 8

3M SCOTH-WELD UK9479 PHOTOMOUNT PERMANENT MONTAGELIM

Skyddsfraser: (3M S2017) Tryckbehållare. Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 grader C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. (S16) Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. (S2) Förvaras oåtkomligt för barn. (S51) Sörj för god ventilation. (S23C) Undvik inandning av ånga/dimma. (S24) Undvik kontakt med huden. (S29) Får inte tömmas i avloppet. (S61) Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Kommentar: Aerosoler är undantagna från märkning med R65. Ingående petroleumdestillat behöver inte klassificeras R45 enligt bekräftelse från råvaruleverantören.

16 - ANNAN INFORMATION

Ingående ämnens R-fraser

(R11) Mycket brandfarligt. (R12) Extremt brandfarligt. (R36) Irriterar ögonen. (R38) Irriterar huden. (R48/20) Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. (R51/53) Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. (R62) Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. (R63) Möjlig risk för fosterskador. (R65) Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. (R66) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. (R67) Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Anledning till uppdatering: Ändringar under punkt 1, 6 ,7, 9, 15.

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.

Dokument nr 07-3850-0 Utfärdat : 05/09/08 Version nr: 004.00
Ersätter 02/05/07 Utskrivet : 13/03/09 Sidan 8 av 8

3M SCOTH-WELD UK9479 PHOTOMOUNT PERMANENT MONTAGELIM

TRANSPORTINFORMATION (forts. till punkt 14)

Anledning till uppdatering: Mindre förändring av transportklassning.

GS-2000-3495-6

ADR/RID

UN1950 AEROSOLER, begränsad mängd, 2.1, 5F

IMDG-CODE

UN1950 AEROSOLS, 2.1 ,limited quantity

ICAO/IATA

UN1950 AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1